# K 43-19 - K 43-95

Накрайник с холендър с преградно резбово съединение

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1 + 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1 + 2** | ударно изпълнение |
| **Конструкция** | за закрепване на противопожарни прегради |
| **Модификация** | ъгъл 90° |
| **Обем на доставката** | с контрагайка |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 43-19** | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | 27 |
| **K 43-28** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | 27 |
| **K 43-95** | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | 22 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **K 430-17 - K 430-86** | Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*