

К 43-20 - К 43-94

Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1 + 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 + 2	ударно изпълнение
Конструкция	за закрепване на противопожарни прегради
Модификация	ъгъл 90°
Обем на доставката	с холендрова гайка, режец пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
К 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
К 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
К 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
К 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
К 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
К 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

К 430-17 - К 430-86 Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана