

К 43-54 / К 43-99

Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	ударно изпълнение
Модификация	ъгъл 90°
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен, контрагайка, притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
К 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
К 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
К 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
К 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
К 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

К 430-68 - К 430-89 Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана