

# К 430-01 - К 430-72

Накрайник с холендър с преградно резбово съединение

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	ударно изпълнение
Конструкция	за закрепване на противопожарни прегради
Модификация	ъгъл 90°
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
К 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
К 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
К 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
К 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
К 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
К 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
К 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
К 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
К 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 43-01 - К 43-76 Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°, с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка