K 430-17 - K 430-86

Накрайник с холендър с преградно резбово съединение

Свойства

Съединение 1 + 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 + 2	ударно изпълнение
Конструкция	за закрепване на противопожарни прегради
Модификация	ъгъл 90°
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Указание
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	артикул извън производство
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

K 43-19 - K 43-95	Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, с контрагайка
K 43-20 - K 43-94	Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
K 43-21 - K 43-73	Резбово съединение, преградно съединение за стена, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
K 47-15	Свързващо резбово съединение, ъгъл 90°, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен, контрагайка и щуцер за маркуч
K 47-16	Свързващо резбово съединение, ъгъл 90°, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен, контрагайка и щуцер за маркуч
K 47-17 / K 47-19	Свързващ накрайник, ъгъл 90°, с холендрова гайка, уплътнителен пръстен, контрагайка, щуцер за маркуч

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.