

# К 44-122

Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична  |
| Форма на уплътнение 1         | 24° вътрешен конус   |
| Съединение 2 + 3              | метрична външна резба цилиндрична  |
| Форма на уплътнение 2 + 3     | ударно изпълнение  |
| Модификация                   | форма Т  |
| Обем на доставката            | с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| Материал                      | стомана  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие  |



## Артикул

| Обозначение | d3<br>(mm) | G2         | Ø d2<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| К 44-122    | 16         | M 22 x 1,5 | 6            | 24        | 43         | 32         | 34         | 19         | 27 | 14 | 27 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 440-80 / К 440-81 Свързващ накрайник, форма Т, стомана