

# K 44-166

Резбово съединение с холендър, контролно съединение, форма L

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	с уплътняване на резби с помощта на притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Съединение 2	метрична вътрешна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е.
Съединение 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 3	24° вътрешен конус
Допълнение към конструкцията	с контролно съединение
Модификация	форма L
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен, контрагайка, притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

K 440-116 / K440-117 Накрайник с холендър, форма L, стомана