

# К 44-75 - К 44-169

Резбово съединение с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	с уплътняване на резби с помощта на притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Съединение 2 + 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3	24° вътрешен конус
Модификация	форма Т
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен, контрагайка, притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
К 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
К 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
К 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
К 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
К 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
К 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 440-52 / К 440-127 Накрайник с холендър, форма Т, стомана