

# К 44-76 - К 44-160

Резбово съединение с холендър, форма L

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	с уплътняване на резби с помощта на притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Съединение 2 + 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3	24° вътрешен конус
Модификация	форма L
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен, контрагайка, притискащ пръстен и пръстен с кръгло сечение
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
К 44-120	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
К 44-76	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
К 44-142	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
К 44-149	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
К 44-121	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
К 44-157	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
К 44-160	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 440-55 - К 440-122 Накрайник с холендър, форма L, стомана