

# К 440-23

Свързващ накрайник, форма Т

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1 - 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	ударно изпълнение
Модификация	форма Т
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
К 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 44-23	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
К 44-24	Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка долу
К 44-25	Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка вляво
К 44-26	Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка долу и вляво
К 44-27	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
К 44-30	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
К 44-31	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
К 44-44	Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и завинтващ се накрайник
К 44-45	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен и уплътнителен пръстен.
К 44-54	Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, уплътнителен пръстен, контрагайка и завинтващ се накрайник
К 44-72	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
К 44-79	Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка