

К 440-23

Свързващ накрайник, форма Т

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Съединение 1 - 3 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 - 3 | ударно изпълнение |
| Модификация | форма Т |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 - G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| К 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

| | |
|---------|---|
| К 44-23 | Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| К 44-24 | Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка долу |
| К 44-25 | Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка вляво |
| К 44-26 | Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка долу и вляво |
| К 44-27 | Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| К 44-30 | Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| К 44-31 | Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| К 44-44 | Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и завинтващ се накрайник |
| К 44-45 | Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен и уплътнителен пръстен. |
| К 44-54 | Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, уплътнителен пръстен, контрагайка и завинтващ се накрайник |
| К 44-72 | Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| К 44-79 | Свързващ накрайник, форма Т, с контрагайка |