

# К 440-28 - К 440-47

Свързващ накрайник, форма Т

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Съединение 2 + 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3	ударно изпълнение
Модификация	форма Т
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
К 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
К 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
К 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 44-35 - К 44-66	Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка
К 44-38 / К 44-82	Свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка
К 44-48	Редуциращо свързващо резбово съединение, форма Т, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен и уплътнителен пръстен.
К 46-12-5 / К 46-12-9	Свързващо резбово съединение, форма Т с контролно съединение, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контролно съединение
К 47-20	Свързващо резбово съединение, форма Т, стомана