

# К 46-12-6

Свързващо резбово съединение, форма Т с контролно съединение

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична   |
| Съединение 2                  | метрична външна резба цилиндрична   |
| Съединение 3                  | метрична външна резба цилиндрична   |
| Конструкция                   | свързващо резбово съединение  |
| Допълнение към конструкцията  | със съединителен контролен клапан   |
| Модификация                   | форма Т   |
| Обем на доставката            | с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контролно съединение |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие   |



## Артикул

| Обозначение | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| К 46-12-6   | 15        | M 22 x 1,5 | 24     | 50      | 42      | 62,5    | 19      | 27 | 27 | 17 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 440-39      Свързващ накрайник, стомана