K 46-4-21 - K 46-4-37

Резбово преградно съединение с холендър

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	24° вътрешен конус
Конструкция	за закрепване на противопожарни прегради
Модификация	права
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-21	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
K 46-4-22	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
K 46-4-34	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
K 46-4-37	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

K 460-4-19 - K 460-4-29	Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.