# K 46-4-21 - K 46-4-37

Резбово преградно съединение с холендър

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | за закрепване на противопожарни прегради |
| **Модификация** | права |
| **Обем на доставката** | с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Артикул

| Обозначение | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-4-21** | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| **K 46-4-22** | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| **K 46-4-34** | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| **K 46-4-37** | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **K 460-4-19 - K 460-4-29** | Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*