

К 46-4-21 - К 46-4-37

Резбово преградно съединение с холендър

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 | метрична външна резба цилиндрична |
| Съединение 2 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | 24° вътрешен конус |
| Конструкция | за закрепване на противопожарни прегради |
| Модификация | права |
| Обем на доставката | с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| К 46-4-21 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| К 46-4-22 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| К 46-4-34 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| К 46-4-37 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

К 460-4-19 - К 460-4-29 Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана