

К 46-4-23 - К 46-4-40

Резбово преградно съединение с холендър

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Съединение 1 | метрична външна резба цилиндрична |
| Съединение 2 | метрична външна резба цилиндрична |
| Конструкция | за закрепване на противопожарни прегради |
| Модификация | права |
| Обем на доставката | с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен и контрагайка |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| К 46-4-23 | 16 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| К 46-4-32 | 15 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 24 | 22 |
| К 46-4-36 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| К 46-4-39 | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| К 46-4-40 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 76 | 32 | 32 | 32 |

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

К 460-4-6 - К 460-4-31 Накрайник с холендър, стомана