K 460-4-19 - K 460-4-29

Накрайник с холендър с преградно резбово съединение

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	24° вътрешен конус
Конструкция	за закрепване на противопожарни прегради
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

K 46-4-21 - K 46-4-37	Резбово преградно съединение с холендър, с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.