

# К 47-16

Свързващо резбово съединение, ъгъл 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична   |
| Форма на уплътнение 1         | ударно изпълнение   |
| Съединение 2                  | съединение за маркучи   |
| Конструкция                   | за закрепване на противопожарни прегради  |
| Модификация                   | ъгъл 90°  |
| Обем на доставката            | с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен, контрагайка и щуцер за маркуч |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие   |



## Артикул

| Обозначение | Ø d1<br>(mm) | за маркуч ID<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| К 47-16     | 15           | 13                   | 90         | 76         | 56         | 19         | 27 | 27 | 27 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 430-17 - К 430-86 Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана