# K 47-21

Свързващо резбово съединение, форма T

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | ударно изпълнение |
| **Съединение 2** | съединение за маркучи |
| **Съединение 3** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 3** | ударно изпълнение |
| **Конструкция** | за закрепване на противопожарни прегради |
| **Модификация** | форма T |
| **Обем на доставката** | с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен, уплътнителен пръстен, контрагайка и щуцер за маркуч |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Артикул

| Обозначение | Ø d1 (mm) | за маркуч ID (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 47-21** | 15 | 13 | M 22 x 1,5 | 34 | 92 | 54 | 57 | 19 | 27 | 27 | 27 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **K 440-26** | Свързващ накрайник, преградно резбово съединение, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*