

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
подходящо за	Nitrogen
Съединение 1	Gas connection nut thread
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Материал	
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие
Особени белези	Right-hand thread



Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	за течност	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	кислород	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	кислород	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	кислород	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-