# SKM HL 3 UDK

муфа с щекерен куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° вътрешен конус |
| **Допълнителен белег** | for coupling under residual pressure |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Артикул

| Обозначение | DN* | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | Присъединителна резба | SW (mm) | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| **SKM 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = работно налягане – SF gek. = коефициент в съединено състояние – SW = ширина на ключа

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*