

| Свойства               |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | автомобилни цистерни   |
| Особени белези         | електрическо съпротивление R по-малко от 10.000.000 Ohm<br>устойчив на масло и бензин напорен маркуч |
| Стандарт               | EN 12115, TRBF131 част 2   |
| Вътрешен слой          | NBR  |
| Подложка               | една спирална подложка от стоманена тел с многожилни гъвкави медни проводници                        |
| Външен слой            | NBR/SBR (с дизайн на плат)   |
| Цвят                   | черен  |
| Температура min.       | -30 °C   |
| Температура max.       | 100 °C   |
| Течности               | продукти от минерално масло от всякакъв вид с макс. отн. дял аромати до 50%                          |



| Артикул     |                 |               |                          |                        |                            |                             |                        |
|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
| TW 20       | 19              | 31            | 6,0                      | 16,0                   | 64                         | 65                          | 40                     |
| TW 25       | 25              | 37            | 6,0                      | 16,0                   | 64                         | 90                          | 40                     |
| TW 32       | 32              | 44            | 6,0                      | 16,0                   | 64                         | 120                         | 40                     |
| TW 38       | 38              | 51            | 6,5                      | 16,0                   | 64                         | 155                         | 40                     |
| TW 50       | 50              | 66            | 7,0                      | 16,0                   | 64                         | 215                         | 40                     |
| TW 60       | 60              | 75            | 7,5                      | 16,0                   | 64                         | 300                         | 40                     |
| TW 63       | 64              | 80            | 7,5                      | 16,0                   | 64                         | 275                         | 40                     |
| TW 75       | 75              | 91            | 8,0                      | 16,0                   | 64                         | 330                         | 40                     |
| TW 100      | 100             | 116           | 8,0                      | 16,0                   | 64                         | 450                         | 40                     |

| Принадлежности |  |
|----------------|--|
| KS AL          | Затягащ пръстен, алуминий                            |
| KS FIX AL      | Затягащ пръстен за фиксиране с щифт, алуминий        |
| TW-TUE MG      | Арматура за автомобилни цистерни, месинг             |
| TW-TUEG MG     | Арматура за автомобилни цистерни, месинг             |
| TW-TUEG VA     | Арматура за автомобилни цистерни, благородна стомана |
| TW-TG VA       | Арматура за автомобилни цистерни, благородна стомана |
| TW-TG MG       | Арматура за автомобилни цистерни, месинг             |
| TW-T MG        | Арматура за автомобилни цистерни, месинг             |