
# WA IR

съединение ... IR, темперован чугун

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| **Съединение 1** | муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба |
| **Стандарт** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | темперован чугун |
| **Приложение** | запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C |






## Указание

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 |
|---|---|---|---|
| **WA 004 IR** | 4 | 25 | Rp 1/8" |
| **WA 006 IR** | 6 | 25 | Rp 1/4" |
| **WA 010 IR** | 10 | 25 | Rp 3/8" |
| **WA 013 IR** | 13 | 25 | Rp 1/2" |
| **WA 020 IR** | 20 | 25 | Rp 3/4" |
| **WA 025 IR** | 25 | 25 | Rp 1" |
| **WA 032 IR** | 32 | 25 | Rp 1.1/4" |
| **WA 040 IR** | 40 | 25 | Rp 1.1/2" |
| **WA 050 IR** | 50 | 25 | Rp 2" |
| **WA 065 IR** | 65 | 25 | Rp 2.1/2" |
| **WA 080 IR** | 80 | 25 | Rp 3" |
| **WA 100 IR** | 100 | 25 | Rp 4" |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **WA IR RG** | съединение ... IR, бронз, бронз |
| **WA IR ST** | съединение ... IR, стомана, стомана (с възможност за заваряване) |
| **WA IR VA** | съединение ... IR, VA, благородна стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*