

# WA TRI VA

съединение ... щуцер Tri-Clamp, VA

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки                |
| Приложение             | Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas |
| Съединение 1           | накрайник с фиксатор                                |
| Форма на уплътнение 1  | уплътняващ с кръгло уплътнение .                    |
| Стандарт               | DIN 32676   |
| Модификация            | права   |
| Материал               | благородна стомана                                  |



## Указание

Допустимите налягания при използване на подходящи скоби и уплътняващи материали са изчислени за температура от -10 °C до 140 °C.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение        | DN  | PN (bar) | D (mm) |
|--------------------|-----|----------|--------|
| WA 008 TRI-25 VA   | 8   | 25       | 25,0   |
| WA 010 TRI-34 VA   | 10  | 25       | 34,0   |
| WA 013 TRI-25 VA   | 13  | 25       | 25,0   |
| WA 013 TRI-34 VA   | 13  | 25       | 34,0   |
| WA 020 TRI-34 VA   | 20  | 25       | 34,0   |
| WA 025 TRI-50.5 VA | 25  | 25       | 50,5   |
| WA 032 TRI-50.5 VA | 32  | 25       | 50,5   |
| WA 040 TRI-50.5 VA | 40  | 25       | 50,5   |
| WA 050 TRI-64 VA   | 50  | 16       | 64,0   |
| WA 050 TRI-77.5 VA | 50  | 16       | 77,5   |
| WA 065 TRI-91 VA   | 65  | 16       | 91,0   |
| WA 080 TRI-106 VA  | 80  | 10       | 106,0  |
| WA 100 TRI-119 VA  | 100 | 10       | 119,0  |
| WA 125 TRI-155 VA  | 125 | 10       | 155,0  |
| WA 150 TRI-183 VA  | 150 | 10       | 183,0  |