

WA TRI VA

съединение ... щуцер Tri-Clamp, VA

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Приложение	Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas
Съединение 1	накрайник с фиксатор
Форма на уплътнение 1	уплътняващ с кръгло уплътнение .
Стандарт	DIN 32676
Модификация	права
Материал	благородна стомана



Указание

Допустимите налягания при използване на подходящи скоби и уплътняващи материали са изчислени за температура от -10 °C до 140 °C.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0