

# НК 622

измервателна турбина

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединения	1/4 - IG"
Изпълнение	с изводи за обемен поток, налягане и температура
Температура min.	0 °C
Температура max.	90 °C
Материал	корпус от алуминий
Повърхностно защитно покритие	елоксирани
използване	за измервателен уред НК PTQCheck



## Описание

независимо от положението, една посока на измерване  
различни диапазони на измерване до 600 л/мин  
точност на измерване  $\pm 2$  % от измерената стойност  
изходящ сигнал: честота

## Указания за поръчка

Други измервателни прибори с допълнителни опции могат да бъдат доставени при запитване.

## Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Налягане max. (bar)	Налягане на претоварване max. (bar)	G1	L (mm)	Тегло (kg)
НК 6222 025	1 до 25 л/мин	400	420	G 1/4"	120	0,45
НК 6226 300	15 до 300 л/мин	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
НК 6228 600	40 до 600 л/мин	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## е принадлежност към следните продукти

НК PTQ CHECK      цифров ръчен измервателен уред 5 канала

## Допълнителни елементи

НК PQT      комбиниран измервателен кабел  
НК PML      отделен измервателен кабел