

# НК ВМ150

ръчен пътен клапан ВМ 150

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи
Обем на доставката	без ръчен лост (моля поръчайте отделно)
Работно налягане	P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar
Обемен поток	макс. 150 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Описание

компактна модификация  
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar  
(клапанът трябва да бъде настроен)  
шибър с резка за управление за чувствително задействане  
възможно само с 1 секция

## Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!  
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.  
Пример за конфигурация НКВМ150А1:  
- тип клапан НКВМ150  
- секция 1 с тип бутало А и задействане 1

## Артикул

Обозначение	Изпълнение	Тегло (kg)
НК ВМ150 А1	1 секция (А1)	8,2

## Принадлежности

НК ВМ НЕВ	ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ С0	предаване на налягане за ръчен пътен клапан ВМ

## Резервни части

НК ВМ КОЛ	бутало за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ ВЕТ	задействане за ръчен пътен клапан ВМ