

# НК ВМ150

ръчен пътен клапан ВМ 150

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Изпълнение         | моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи                           |
| Обем на доставката | без ръчен лост (моля поръчайте отделно)                            |
| Работно налягане   | P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar                             |
| Обемен поток       | макс. 150 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките) |
| Съединение         | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"                     |



## Описание

компактна модификация  
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar (клапанът трябва да бъде настроен)  
шибър с резка за управление за чувствително задействане  
възможно само с 1 секция

## Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!  
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.  
Пример за конфигурация НКВМ150А1:  
- тип клапан НКВМ150  
- секция 1 с тип бутало А и задействане 1

## Артикул

| Обозначение | Изпълнение    | Тегло (kg) |
|-------------|---------------|------------|
| НК ВМ150 А1 | 1 секция (А1) | 8,2        |

## Принадлежности

|           |  |
|-----------|--|
| НК ВМ НЕВ | ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан ВМ |
| НК ВМ С0  | предаване на налягане за ръчен пътен клапан ВМ       |

## Резервни части

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| НК ВМ КОЛ | бутало за ръчен пътен клапан ВМ      |
| НК ВМ ВЕТ | задействане за ръчен пътен клапан ВМ |