

НК ВМ150

ръчен пътен клапан ВМ 150

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи
Обем на доставката	без ръчен лост (моля поръчайте отделно)
Работно налягане	P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar
Обемен поток	макс. 150 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Описание

компактна модификация
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar (клапанът трябва да бъде настроен)
шибър с резка за управление за чувствително задействане
възможно само с 1 секция

Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.
Пример за конфигурация НКВМ150А1:
- тип клапан НКВМ150
- секция 1 с тип бутало А и задействане 1

Артикул

Обозначение	Изпълнение	Тегло (kg)
НК ВМ150 А1	1 секция (А1)	8,2

Принадлежности

НК ВМ НЕВ	ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ С0	предаване на налягане за ръчен пътен клапан ВМ

Резервни части

НК ВМ КОЛ	бутало за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ ВЕТ	задействане за ръчен пътен клапан ВМ