HK BM150

ръчен пътен клапан BM 150

Свойства

Изпълнение	моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи
Обем на доставката	без ръчен лост (моля поръчайте отделно)
Работно налягане	P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar
Обемен поток	макс. 150 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Описание

компактна модификация
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar (клапанът трябва да бъде настроен)
шибър с резка за управление за чувствително задействане
възможно само с 1 секция

Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.
Пример за конфигурация HKBM150A1:
- тип клапан HKBM150
- секция 1 с тип бутало A и задействане 1

Артикул

Обозначение	Изпълнение	Тегло (kg)
HK BM150 A1	1 секция (A1)	8,2

Принадлежности

HK BM HEB	ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан BM
HK BM C0	предаване на налягане за ръчен пътен клапан BM

Резервни части

HK BM KOL	бутало за ръчен пътен клапан BM
HK BM BET	задействане за ръчен пътен клапан BM

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.