

НК ВМ40

ръчен пътен клапан ВМ 40

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Изпълнение | моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи |
| Обем на доставката | без ръчен лост (моля поръчайте отделно) |
| Работно налягане | P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar |
| Обемен поток | макс. 40 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките) |
| Съединение | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



Описание

компактна модификация
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar (клапанът трябва да бъде настроен)
шибър с резка за управление за чувствително задействане
Възможно до 7 секции.

Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.
Пример за конфигурация НКВМ40А1L12:
- тип клапан НКВМ40
- секция 1 с тип бутало А и задействане 1
- секция 2 с тип бутало L и задействане 12

Артикул

| Обозначение | l (mm) | L (mm) | Изпълнение | Тегло (kg) |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|
| НК ВМ40 А1 | 55 | 90 | 1 секция (А1) | 2,5 |
| НК ВМ40 К16 | 55 | 90 | 1 секция (К16) | 2,5 |
| НК ВМ40 L12 | 55 | 90 | 1 секция (L12) | 2,5 |
| НК ВМ40 А1Х2 | 90 | 125 | 2 секция (2хА1) | 3,7 |
| НК ВМ40 А1 К16 | 90 | 125 | 2 секция (1хА1; 1хК16) | 3,7 |
| НК ВМ40 А1 L12 | 90 | 125 | 2 секция (1хА1; 1хL12) | 3,7 |
| НК ВМ40 А1Х3 | 125 | 160 | 3 секция (3хА1) | 5,0 |
| НК ВМ40 А1Х2 К16 | 125 | 160 | 3 секция (2хА1; 1хК16) | 5,0 |
| НК ВМ40 А1Х2 L12 | 125 | 160 | 3 секция (2хА1; 1хL12) | 5,0 |
| НК ВМ40 А1Х4 | 160 | 195 | 4 секция (4хА1) | 6,2 |
| НК ВМ40 А1Х3 К16 | 160 | 195 | 4 секция (3хА1; 1хК16) | 6,2 |
| НК ВМ40 А1Х3 L12 | 160 | 195 | 4 секция (3хА1; 1хL12) | 5,0 |
| НК ВМ40 А1Х5 | 195 | 230 | 5 секция (5хА1) | 7,4 |
| НК ВМ40 А1Х4 К16 | 195 | 230 | 5 секция (4хА1; 1хК16) | 7,4 |
| НК ВМ40 А1Х4 L12 | 195 | 230 | 5 секция (4хА1; 1хL12) | 7,4 |
| НК ВМ40 А1Х6 | 230 | 265 | 6 секция (6хА1) | 8,6 |
| НК ВМ40 А1Х5 К16 | 230 | 265 | 6 секция (5хА1; 1хК16) | 8,6 |
| НК ВМ40 А1Х5 L12 | 230 | 265 | 6 секция (5хА1; 1хL12) | 8,6 |
| НК ВМ40 А1Х7 | 265 | 300 | 7 секция (7хА1) | 9,8 |
| НК ВМ40 А1Х6 К16 | 265 | 300 | 7 секция (6хА1; 1хК16) | 9,8 |
| НК ВМ40 А1Х6 L12 | 265 | 300 | 7 секция (6хА1; 1хL12) | 9,8 |

Принадлежности

| | |
|-----------|--|
| НК ВМ НЕВ | ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан ВМ |
| НК ВМ С0 | предаване на налягане за ръчен пътен клапан ВМ |
| НК ВМ MS | микро бутон за ръчен пътен клапан ВМ |

Резервни части

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| НК ВМ KOL | бутало за ръчен пътен клапан ВМ |
| НК ВМ ВЕТ | задействане за ръчен пътен клапан ВМ |