HK BM70

ръчен пътен клапан BM 70

Свойства

Изпълнение	моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи
Обем на доставката	без ръчен лост (моля поръчайте отделно)
Работно налягане	P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar
Обемен поток	макс. 70 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"

Описание

компактна модификация
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar
(клапанът трябва да бъде настроен)
шибър с резка за управление за чувствително задействане
възможно до 6 секции

Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.
Пример за конфигурация HKBM70A1L12:
- тип клапан HKBM70
- секция 1 с тип бутало A и задействане 1
- секция 2 с тип бутало L и задействане 12

Артикул

Обозначение	l (mm)	L (mm)	Изпълнение	Тегло (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 секция (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 секция (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 секция (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 секция (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 секция (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 секция (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 секция (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 секция (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 секция (6xA1)	16,0

Принадлежности

HK BM HEB	ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан BM
HK BM C0	предаване на налягане за ръчен пътен клапан BM
HK BM MS	микро бутон за ръчен пътен клапан BM

Резервни части

HK BM KOL	бутало за ръчен пътен клапан BM
HK BM BET	задействане за ръчен пътен клапан BM

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.