

НК ВМ70

ръчен пътен клапан ВМ 70

HANSA FLEX

| Свойства | |
|--------------------|---|
| Изпълнение | моноблок клапан за монтаж в тръбопроводи |
| Обем на доставката | без ръчен лост (моля поръчайте отделно) |
| Работно налягане | P, A, B: макс. 220bar / T: макс. 80bar |
| Обемен поток | макс. 70 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките) |
| Съединение | P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |



Описание

компактна модификация
интегриран възвратен клапан и клапан за ограничаване на налягането 90-220bar (клапанът трябва да бъде настроен)
шибър с резка за управление за чувствително задействане
възможно до 6 секции

Указания за поръчка

Моля поръчайте ръчния лост отделно - 1 лост на секция!
Клапаните са налични в посоченото основно изпълнение. Други възможности за конфигурация за задействане и типове бутала вижте в графиката.
Пример за конфигурация НКВМ70А1L12:
- тип клапан НКВМ70
- секция 1 с тип бутало А и задействане 1
- секция 2 с тип бутало L и задействане 12

Артикул

| Обозначение | l (mm) | L (mm) | Изпълнение | Тегло (kg) |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|
| НК ВМ70 А1 | 66 | 117 | 1 секция (А1) | 4,6 |
| НК ВМ70 L12 | 66 | 117 | 1 секция (L12) | 4,6 |
| НК ВМ70 А1Х2 | 106 | 157 | 2 секция (2хА1) | 7,0 |
| НК ВМ70 А1 L12 | 106 | 157 | 2 секция (1хА1; 1хL12) | 7,0 |
| НК ВМ70 А1Х3 | 145 | 197 | 3 секция (3хА1) | 9,2 |
| НК ВМ70 А1Х2 L12 | 145 | 197 | 3 секция (2хА1; 1хL12) | 9,2 |
| НК ВМ70 А1Х4 | 186 | 237 | 4 секция (4хА1) | 11,5 |
| НК ВМ70 А1Х5 | 226 | 277 | 5 секция (5хА1) | 13,7 |
| НК ВМ70 А1Х6 | 266 | 317 | 6 секция (6хА1) | 16,0 |

Принадлежности

НК ВМ НЕВ ръчен лост и принадлежности за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ С0 предаване на налягане за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ MS микро бутон за ръчен пътен клапан ВМ

Резервни части

НК ВМ KOL бутало за ръчен пътен клапан ВМ
НК ВМ ВЕТ задействане за ръчен пътен клапан ВМ