


HK DFE 3

Магнитен 3/2-пътен клапан за монтаж в тръбопроводи

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	с аварийно ръчно задействане уплътнения NBR
Обем на доставката	с бобина, без щекер
Работно налягане	макс. 315 bar със свързване на утечно масло / макс. 200 bar без свързване на утечно масло



Описание

Тези пътни клапани служат за превключване на потока на маслото магнитна бобина IP66

Указания за поръчка

други управляващи напрежения могат да бъдат доставени при запитване

Артикул

Обозначение	Q max. (L/min)	Управляващо напрежение	A (mm)	Съединение A-B-P	Съединение утечно масло	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	без свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	без свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	със странично свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	със странично свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	без свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	без свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	със странично свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	със странично свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	без свързване на утечно масло	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	без свързване на утечно масло	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	със странично свързване на утечно масло	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	със странично свързване на утечно масло	4,2

Qmax - макс. обмен поток

Принадлежности

HK SP DIN 43650 Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

Резервни части

HK SP DFE Бобина за магнитен пътен клапан HK DFE