


# HK DFE 3

Магнитен 3/2-пътен клапан за монтаж в тръбопроводи

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	с аварийно ръчно задействане уплътнения NBR
Обем на доставката	с бобина, без щекер
Работно налягане	макс. 315 bar със свързване на утечно масло / макс. 200 bar без свързване на утечно масло



## Описание

Тези пътни клапани служат за превключване на потока на маслото магнитна бобина IP66

## Указания за поръчка

други управляващи напрежения могат да бъдат доставени при запитване

## Артикул

Обозначение	Q max. (L/min)	Управляващо напрежение	A (mm)	Съединение A-B-P	Съединение утечно масло	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	без свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	без свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	със странично свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	със странично свързване на утечно масло	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	без свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	без свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	със странично свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	със странично свързване на утечно масло	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	без свързване на утечно масло	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	без свързване на утечно масло	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	със странично свързване на утечно масло	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	със странично свързване на утечно масло	4,2

Qmax - макс. обменен поток

## Принадлежности

HK SP DIN 43650 Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

## Резервни части

HK SP DFE Бобина за магнитен пътен клапан HK DFE