
HK DH01

ръчен пътен клапан ном. размер 6

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 160 bar
Обемен поток	макс. 50 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x50 12.9





Описание

механично задействане с ръчен лост
ръчен лост монтиран на страна "A"

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало		Изпълнение	Тегло (kg)
HK DH01 20	4/2	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,6
HK DH01 21	4/2	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,6
HK DH01 50	4/2	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	1,6
HK DH01 51	4/2	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	1,6
HK DH01 10	4/3	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK DH01 11	4/3	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK DH01 13	4/3	положително (затворено)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK DH01 14	4/3	отрицателно (отворено)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
HK DH01 40	4/3	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 деления	1,6
HK DH01 41	4/3	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 деления	1,6
HK DH01 43	4/3	положително (затворено)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 деления	1,6
HK DH01 44	4/3	отрицателно (отворено)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 деления	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.