



НК DH01

ръчен пътен клапан ном. размер 6

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 160 bar
Обемен поток	макс. 50 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x50 12.9



Описание

механично задействане с ръчен лост
ръчен лост монтиран на страна "А"

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
НК DH01 20	4/2	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[PA/VT]	връщане на пружината назад	1,6
НК DH01 21	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/VT]	връщане на пружината назад	1,6
НК DH01 50	4/2	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[PA/VT]	2 деления	1,6
НК DH01 51	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/VT]	2 деления	1,6
НК DH01 10	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
НК DH01 11	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/VT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
НК DH01 13	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/VT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
НК DH01 14	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/VT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	1,6
НК DH01 40	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	3 деления	1,6
НК DH01 41	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/VT]	3 деления	1,6
НК DH01 43	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/VT]	3 деления	1,6
НК DH01 44	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/VT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 деления	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

НК М НК DH Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3