


НК DH04/05

пътен клапан ном. размер 6, хидравлично задействане

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar
Обемен поток	макс. 50 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x50 12.9



Описание

хидравлично задействане с аварийно ръчно задействане
мин. налягане на управление 3 bar / макс. налягане на управление 70 bar / препоръчително налягане на управление 30 bar
резба на връзката за управляващо налягане IG 1/8"

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
НК DH04 31 2	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,2
НК DH05 51 2	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 външни уредби фиксирани	1,2
НК DH05 10	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,2
НК DH05 11	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,2
НК DH05 13	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,2

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

НК М НК DH Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3