HK DH08/09

пътен клапан ном. размер 6, пневматично задействане

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 100bar
Обемен поток	макс. 50 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x50 12.9





Описание

пневматично задействане с аварийно ръчно задействане
мин. пневматично налягане на управление 2 bar / препоръчително пневматично управляващо налягане 12 bar
резба на връзката за управляващо налягане IG 1/8"

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало		Изпълнение	Тегло (kg)
HK DH08 10	4/2	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	1,2
HK DH08 31 2	4/2	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,2
HK DH09 10	4/3	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,2
HK DH09 11	4/3	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,2
HK DH09 13	4/3	положително (затворено)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,2
HK DH09 14	4/3	отрицателно (отворено)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.