HK DHQ

звено за бърз-бавен ход за клапан за регулиране на потока QV

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка като звено за бърз-бавен ход в комбинация с клапан за регулиране на потока HK QV 06
Обем на доставката	с бобина 24DC
Работно налягане	макс. 250 bar
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6





Указание

Макс. регулиран обемен поток (в зависимост от използвания клапан за регулиране на потока):
HK QV 06 1: 1,5 л/мин
HK QV 06 6: 6 л/мин
HK QV 06 11: 11 л/мин
HK QV 06 16: 16 л/мин
HK QV 06 24: 24 л/мин

Описание

Звеното за бърз-бавен ход се състои от клапан с междинна планка HK DHQ в байпаса (бърз ход) и клапана за регулиране потока HK QV 06, който поддържа постоянно с компенсирано налягане настроения обемен поток (бърз ход).
Регулирането на количествата на протичане (бавен ход) се извършва при включен магнит
макс. обемен поток над възвратния клапан: 24 л/мин
макс. свободен обемен поток: 36 л/мин
височина на планката: 60 мм

Артикул

Обозначение	действа в канал	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	регулиране на подаването	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	регулиране на подаването	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	регулиране на подаването	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	регулиране на изтичането	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	регулиране на изтичането	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	регулиране на изтичането	2,5

Принадлежности

HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

е допълнителен елемент към следните продукти

HK QV	клапан за регулиране на потока за конструкция с планка Cetop

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.