


# HK DLHZO TE

Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	4/3-пътен клапан с директно управление за приложение в затворен регулиращ кръг
<b>Обем на доставката</b>	без щекер с интегрирана електроника
<b>Работно налягане</b>	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 160 bar
<b>Обемен поток</b>	макс. 70 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
<b>Съединение</b>	ISO/Cetop 03 ном. размер 6



## Указание

(\*) Тези 4/3-пътни клапани включват само с един магнит. Положението на покой извън средата Fail Safe на буталото се постига след изключване на напрежението посредством обратен ход с пружина.

## Описание

с втулка за бутало за максимална точност на покриване  
капсуловани в комплект магнитни бобини  
време за задействане < 10 мсек  
хистерезис < 0,1%  
управляващ сигнал 0-10 VDC

## Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

## Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Регулиране	Изпълнение	Тип бутало	Тегло (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	нула	линейно	връщане на пружината назад в позиция Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	нула	линейно	връщане на пружината назад в позиция Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	електрически щекер за пропорционални клапани