HK FHP H

Напорен филтър 420bar комплект

Свойства

Изпълнение	без байпас клапан, без индикация за замърсяване A06H: с не органичен филтър (6 µm), абсолютно филтриране A10H: с не органичен филтър (10 µm), абсолютно филтриране
Работно налягане	макс. 420 bar



Указание

Размер "B": необходимо свободно пространстро за смяна на филтриращия елемент

Описание

нагнетателен филтър за монтаж в тръбопроводи
диференциално налягане за не органичен филтриращ елемент (A) макс. 210 bar
конструктивно изпълнение (Qmax.) за течност ISO VG 46 при 50°C (30 мм2/сек) на Δpges = 1,25 bar

Указания за поръчка

фруги филтриращи материали както и филтри за други видове масло, вискозност или температури могат да бъдат доставени при запитване

Артикул

Обозначение	Филтруваща повърхност (m2)	Съединение на тръбопровода	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Тегло (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H с не органичен филтър (6 µm), абсолютно филтриране – A10H с не органичен филтър (10 µm), абсолютно филтриране – Qmax - макс. обемен поток

Принадлежности

HK VA OPT	индикация за замърсявания оптична
HK VA EL	индикация за замърсявания електрическа

Резервни части

HK HP H	Филтриращ елемент за напорен филтър FMP/FHP
HK FMP	Корпус за напорен филтър FMP 320bar

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.