


# HK KZGO A 031

пропорционален клапан за намаляване на налягането ном.  
размер 10

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	пропорционален клапан с междинна планка със серво управление
<b>Обем на доставката</b>	с бобина, без щекер
<b>Работно налягане</b>	макс. 315 bar
<b>Обемен поток</b>	макс. 100 л/мин
<b>Съединение</b>	ISO/Cetop 05 ном. размер 10



## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10  
без интегриран датчик налягане (за задействане е необходима електронна карта тип HK EBM AS)

капсуловани в комплект магнитни бобини

височина на планката: 50 мм

време за задействане < 80 мсек

хистерезис < 2%

## Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	Тегло (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Принадлежности

HK EBM AS	пропорционален усилвател цифров
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400