HK ML32
PTO shaft gearboxes

HANSA FLEX

Свойства

Материал	корпус от алуминий
използване	за европейска стандартна помпа BG2

Указание

Посоки на въртене:
въртяща наляво помпа - вал с шийка на предавката с въртене надясно
въртяща надясно помпа - вал с шийка на предавката с въртене наляво

Указания за поръчка

За връзката между помпата и предавката е необходима главина на куплунга BF2T.
Предавката се доставя без маслен пълнеж (препоръчва се SAE 85W-90)

Артикул

Обозначение	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Съединение страна на задвижване	Тегло (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	профилен вал - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	кух вал - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	кух вал с фиксиране - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = макс. входящ момент – M2 = макс. изходящ момент – n1 = макс. входящи обороти – n2 = макс. изходящи обороти

Принадлежности

HK BF	Coupling hub

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.