


HK MPS R/S

Филтрираща глава за филтър Spin-On MPS

HANSA FLEX

Свойства

Материал алуминий



Описание

С тези филтриращи глави филтрите Spin-On могат да бъдат използвани като филтри обратен поток (R) или като смукателни филтри (S)
налягане на задействане байпас клапан за филтър обратен поток (R): 1,75 bar
налягане на задействане байпас клапан за смукателен филтър (S): 0,3 bar

Артикул

Обозначение	Съединение на тръбопровода	Изпълнение	подходящо за тип филтър MPS	Тегло (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	като филтър обратен поток	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1.1/4"	като филтър обратен поток	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1.1/2"	като филтър обратен поток	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1.1/2"	като филтър обратен поток	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	като смукателен филтър	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1.1/4"	като смукателен филтър	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1.1/2"	като смукателен филтър	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	като смукателен филтър	300-350	2,86

е резервна част към следните продукти

HK MPS 1	Филтри Spin-On комплект тип 1
HK MPS 2	Филтри Spin-On комплект тип 2
HK MPS 3	Филтри Spin-On комплект тип 3