# HK MPS R/S

Филтрираща глава за филтър Spin-On MPS

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Материал** | алуминий |



## Описание

С тези филтриращи глави филтрите Spin-On могат да бъдат използвани като филтри
обратен поток (R) или като смукателни филтри (S)
налягане на задействане байпас клапан за филтър обратен поток (R): 1,75 bar
налягане на задействане байпас клапан за смукателен филтър (S): 0,3 bar

## Артикул

| Обозначение | Съединение на тръбопровода | Изпълнение | подходящо за тип филтър MPS | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK MPS 050 070 RG1** | G 3/4" | като филтър обратен поток | 050-070 | 0,36 |
| **HK MPS 100 150 RG1** | G 1.1/4" | като филтър обратен поток | 100-150 | 1,00 |
| **HK MPS 200 250 RG1** | G 1.1/2" | като филтър обратен поток | 200-250 | 1,22 |
| **HK MPS 300 350 RG1** | G 1.1/2" | като филтър обратен поток | 300-350 | 2,86 |
| **HK MPS 050 070 SG1** | G 3/4" | като смукателен филтър | 050-070 | 0,36 |
| **HK MPS 100 150 SG1** | G 1.1/4" | като смукателен филтър | 100-150 | 1,00 |
| **HK MPS 200 250 SG1** | G 1.1/2" | като смукателен филтър | 200-250 | 1,22 |
| **HK MPS 300 350 SF1** | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | като смукателен филтър | 300-350 | 2,86 |

## е резервна част към следните продукти

| | |
|---|---|
| **HK MPS 1** | Филтри Spin-On комплект тип 1 |
| **HK MPS 2** | Филтри Spin-On комплект тип 2 |
| **HK MPS 3** | Филтри Spin-On комплект тип 3 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*