

HK MPS R/S

Филтрираща глава за филтър Spin-On MPS

HANSA FLEX

Свойства

Материал алуминий



Описание

С тези филтриращи глави филтрите Spin-On могат да бъдат използвани като филтри обратен поток (R) или като смукателни филтри (S)
налягане на задействане байпас клапан за филтър обратен поток (R): 1,75 bar
налягане на задействане байпас клапан за смукателен филтър (S): 0,3 bar

Артикул

| Обозначение | Съединение на тръбопровода | Изпълнение | подходящо за тип филтър MPS | Тегло (kg) |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| HK MPS 050 070 RG1 | G 3/4" | като филтър обратен поток | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 RG1 | G 1.1/4" | като филтър обратен поток | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 RG1 | G 1.1/2" | като филтър обратен поток | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 RG1 | G 1.1/2" | като филтър обратен поток | 300-350 | 2,86 |
| HK MPS 050 070 SG1 | G 3/4" | като смукателен филтър | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 SG1 | G 1.1/4" | като смукателен филтър | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 SG1 | G 1.1/2" | като смукателен филтър | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 SF1 | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | като смукателен филтър | 300-350 | 2,86 |

е резервна част към следните продукти

| | |
|----------|-------------------------------|
| HK MPS 1 | Филтри Spin-On комплект тип 1 |
| HK MPS 2 | Филтри Spin-On комплект тип 2 |
| HK MPS 3 | Филтри Spin-On комплект тип 3 |