HK PAM 014 T

ръчна помпа за монтаж в резервоари

Свойства

Обем на доставката	вкл. уплътнение и комплект болтове
Материал	корпус: отливка, вътрешни части от стомана





Указание

Клапаните ограничаващи налягането трябва да бъдат настроени за случая на приложение.

Указания за поръчка

Внимание! Поръчайте също и ръчен лост HKPAM0290000!

Артикул

Обозначение	Резба	Vdh (ccm) (cc)	Изпълнение	p max. (bar)	Налягане (30)* (bar)	Тегло (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	с ръчно спиране	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	с ръчно спиране и клапан ограничаващ налягането	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	с ръчно спиране	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	с ръчно спиране и клапан ограничаващ налягането	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	с ръчно спиране	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	с ръчно спиране и клапан ограничаващ налягането	280	80	3,30

Vdh = подаващ обем на всеки двоен ход – Налягане (30)= създаденото налягане при ръчно усилие 30 daN със стандартен лост

Принадлежности

HK PAM Hebel	Лост за ръчна помпа PAM
HK PM0 022	резервоар за ръчна помпа PAM
HK PAM Faltenbalg	силфон за ръчна помпа PAM

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.