
# HK ROTEX Z

куплунг Rotex за помпи със зъбни колела

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | може да се комбинира с носач на помпа HK HL/PL |
| **Материал** | стомана |
| **използване** | For gear pumps size 2 and size 3 |






## Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка
аксиално щепселни, подсигурени към пробив
изграждащи контакт, ниски вибрационни моменти

## Артикул

| Обозначение | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | Ø G (mm) | Ø H (mm) | Двигател | Помпа | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK R 28 38 N2A** | 79 | 20 | 35 | 24 | 65 | 38 | 17,29 | 35 | констр. размер 132 | Констр. размер 2 / вал 1:8 | 1,18 |
| **HK R 38 42 N2A** | 93 | 24 | 45 | 24 | 80 | 42 | 17,29 | 35 | констр. размер 160 | Констр. размер 2 / вал 1:8 | 1,18 |
| **HK R 28 38 N3** | 83 | 20 | 35 | 28 | 65 | 38 | 22,00 | 48 | констр. размер 132 | Констр. размер 3 / вал 1:8 | 1,18 |
| **HK R 38 42 N3** | 97 | 24 | 45 | 28 | 80 | 42 | 22,00 | 48 | констр. размер 160 | Констр. размер 3 / вал 1:8 | 2,06 |
| **HK R 42 48 N3** | 104 | 26 | 50 | 28 | 95 | 48 | 22,00 | 48 | Констр. размер 180 | Констр. размер 3 / вал 1:8 | 3,30 |

## Допълнителни елементи

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | таблица за избор к-ции от помпа-двигател за помпи със зъбни колела |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*